

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kansai.nt-rt.ru/> || ksa@nt-rt.ru

ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL DVK-1702PMD 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Двухигольная машина двойного цепного стежка с плоской платформой и нижним застилом для втачивания резинки, с задним пуллером, с устройством дозированной подачи резинки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Устройство дозированной задний пуллер
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет

Подъем лапки	8	
Позиционер иглы	Нет	
Скорость шитья	4500	
Тип иглы		UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"		Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL DX-9902-3ULK/UTC (КОМПЛЕКТ)



ОПИСАНИЕ

Пятиигольная машина с цилиндрической платформой (диаметр 340 мм) для втачивания резинки в пояс, с левосторонней подрезкой края, с последовательно расположенными иглами, с механизмом горизонтального хода петлителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Дополнительные механизмы	Задний пуллер
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	5/9
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	8
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4000
Тип иглы	TVx5
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL MAC100



ОПИСАНИЕ

Одноигольная машины двойного цепного стежка для выполнения декоративной строчки типа 5-ти укольный «зиг-заг» с электронным управлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	1/2
Длина стежка	0.9
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	8 мм
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	2000
Тип иглы	UOx163
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NC-1103GA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой малого диаметра (180 мм) для подгибки края изделия, с верхним продвижением ткани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NC-1103GA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой малого диаметра (180 мм) для подгибки края изделия, с верхним продвижением ткани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет

Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NC-1103GCL 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой малого диаметра (180 мм) для распошива влево оверлочных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет

Скорость шитья	4500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NC-1103GCL-UTA 1/4"(6,4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой малого диаметра (180 мм) для распошива влево оверлочных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NC-1103GCL-UTA 7/32"(5,6ММ)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой малого диаметра (180 мм) для распошива влево оверлочных швов, с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NC-1103GCL-UTE 7/32"(5,6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой малого диаметра (180 мм) для распошива влево оверлочных швов, с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NC-1103GDA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой малого диаметра (180 мм) для подгибки края изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NC-1103GDA 7/32"(5,6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой малого диаметра (180 мм) для подгибки края изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NC-1103GDA-UTA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой малого диаметра (180 мм) для подгибки края изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.6
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NFS-6604GLM-DD-60 (КОМПЛЕКТ)



ОПИСАНИЕ

Четырехугольная машина цепного стежка с верхним и нижним застилом, с механизмом подрезки одного слоя ткани, для нижнего белья и для закрытия боковых швов на футболках, для легко-средних тканей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	4/6
Длина стежка	2.5
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обреза	Нет
Подъем лапки	8
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4200
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NFS-6604GLM-DD-60+CS2 (КОМПЛЕКТ)



ОПИСАНИЕ

Четырехугольная машина цепного стежка с верхним и нижним застилом, с механизмом подрезки одного слоя ткани, для нижнего белья и для закрытия боковых швов на футболках, для легко-средних тканей, с автоматической обрезкой нити.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Легкие и средние
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	4/6
Длина стежка	2.5
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	8
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4200
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NFS-6604GMH-DD-60 (КОМПЛЕКТ)



ОПИСАНИЕ

Четырехигольная машина цепного стежка с верхним и нижним застилом, с механизмом подрезки одного слоя ткани, для нижнего белья и для закрытия боковых швов на футболках, для легко-средних тканей, с автоматической обрезкой нити.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Средние и тяжелые
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	4/6
Длина стежка	2.5
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обреза	Нет
Подъем лапки	8
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4200
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NFS-6604GMH-DD-60+CS2 (КОМПЛЕКТ)



ОПИСАНИЕ

Четырехигольная машина цепного стежка с верхним и нижним застилом, с механизмом подрезки одного слоя ткани, для нижнего белья и для закрытия боковых швов на футболках, для средне-тяжелых тканей, с автоматической обрезкой нити.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Средние и тяжелые
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	4/6
Длина стежка	2.5
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	8
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4200
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NL-5801G



ОПИСАНИЕ

Одноигольная высокоскоростная машина двойного цепного стежка с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	1/2
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	8
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NL-5802GL 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Двухигольная высокоскоростная машина двойного цепного стежка с плоской платформой для обработки горловины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/4
Длина стежка	2.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	8
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NL-5802GM 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Двухигольная высокоскоростная машина двойного цепного стежка с плоской платформой для обработки горловины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/4
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	8
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NL-5802GTMF 1/64"(0,4MM)



ОПИСАНИЕ

Двухигольная высокоскоростная машина двойного цепного стежка с плоской платформой, с специальной прижимной лапкой (с последовательно соединенными иглами).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	0.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть

Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/4
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	8
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NM-1001J



ОПИСАНИЕ

Одноигольная машина двойного цепного стежка с цилиндрической платформой малого диаметра (диаметр 180 мм) для подгибки низа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	1/2
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	10
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	3000
Тип иглы	TVx5
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NM-1001JCD-UNC-A (I90M-4-98-220)



ОПИСАНИЕ

Одноигольная машина двойного цепного стежка с цилиндрической платформой малого диаметра (диаметр 180 мм) для подгибки низа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Узкий рукав
Число игл / ниток	1/2
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	10
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	3000
Тип иглы	TVx5
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с механизмом подгибй края.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обреза	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с механизмом подгибй края.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GA-UTA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки края изделия, с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер

Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GA-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигльная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки края изделия, с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет

Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GA-UTE 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки края изделия, с электромагнитной обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GA-UTE 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки края изделия, с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GALK 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки с левосторонней подрезкой края.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Левый нож для обрезки
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GALK 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки с левосторонней подрезкой края.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Левый нож для обрезки
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GALK-UTA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки с левосторонней подрезкой края, с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Левый нож для обрезки
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GALK-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки с левосторонней подрезкой края, с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Левый нож для обрезки
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GALK-UTE 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки с левосторонней подрезкой края, с электромагнитной обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Левый нож для обрезки
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GALK-UTE 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки с левосторонней подрезкой края, с электромагнитной обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Левый нож для обрезки
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	5500
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GCC-UTE 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для распошива оверлочных швов, с электромагнитной обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GD 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GD 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GMG 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с механизмом внешнего нитепритягивателя нити петлителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GP 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для притачивания резинки, с пуллером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Задний пуллер
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GP 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для притачивания резинки, с пуллером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Задний пуллер
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GP-UTA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для притачивания резинки, с пуллером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Задний пуллер
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GP-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для притачивания резинки, с пуллером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Задний пуллер
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА Kansai Special NR-9803GP-UTA

1/4"(6.4мм)



ОПИСАНИЕ

Треугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для притачивания резинки, с пуллером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Задний пуллер
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GP-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для притачивания резинки, с пуллером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Задний пуллер
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GРЕНК 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с подрезкой края (с правым ножом) ткани, с гладким пуллером, с натяжными роликами для притачивания резинки «в кольцо».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер и задний пуллер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Правый нож для подрезки края ткани, пуллер и натяжные ролики для притачивания резинки в кольцо
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GРЕНК-УТА 1/4"(6.4ММ)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с подрезкой края (с правым ножом) ткани, с пуллером, с натяжными роликами для притачивания резинки «в кольцо», с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер и задний пуллер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Правый нож для подрезки края ткани, пуллер и натяжные ролики для притачивания резинки в кольцо
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GРЕНК-УТА 7/32"(5.6ММ)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с подрезкой края (с правым ножом) ткани, с пуллером, с натяжными роликами для притачивания резинки «в кольцо», с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер и задний пуллер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Правый нож для подрезки края ткани, пуллер и натяжные ролики для притачивания резинки в кольцо
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GРЕНК- UTE 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с подрезкой края (с правым ножом) ткани, с пуллером, с натяжными роликами для притачивания резинки «в кольцо», с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер и задний пуллер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Правый нож для подрезки края ткани, пуллер и натяжные ролики для притачивания резинки в кольцо
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GРЕНК- UTE 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с подрезкой края (с правым ножом) ткани, с пуллером, с натяжными роликами для притачивания резинки «в кольцо», с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер и задний пуллер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Правый нож для подрезки края ткани, пуллер и натяжные ролики для притачивания резинки в кольцо
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GPGHK-УТА 1/4"(6.4ММ)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с подрезкой края (с правым ножом) ткани, с пуллером, с натяжными роликами для притачивания резинки «в кольцо», с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер и задний пуллер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Правый нож для подрезки края ткани, пуллер и натяжные ролики для притачивания резинки в кольцо
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GPGHK-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с подрезкой края (с правым ножом) ткани, с пуллером, с натяжными роликами для притачивания резинки «в кольцо», с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер и задний пуллер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Правый нож для подрезки края ткани, пуллер и натяжные ролики для притачивания резинки в кольцо
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GPLK-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с подрезкой края (с правым ножом) ткани, с пуллером, с натяжными роликами для притачивания резинки «в кольцо», с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер и задний пуллер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Правый нож для подрезки края ткани, пуллер и натяжные ролики для притачивания резинки в кольцо
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9803GPMD 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с подрезкой края (с правым ножом) ткани, с пуллером, с натяжными роликами для притачивания резинки «в кольцо», с пневматической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер и задний пуллер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы	Правый нож для подрезки края ткани, пуллер и натяжные ролики для притачивания резинки в кольцо
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4800
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NR-9804GD (6,0MM)



ОПИСАНИЕ

Четырехигольная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для сшивания «в нахлест».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	4/6
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обреза	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	4000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NRE-9803GMG-UTE 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с механизмом внешнего нитепритягивателя нити петлителя, с электромагнитной обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NRE-9803GMG-UTE 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с механизмом внешнего нитепритягивателя нити петлителя, с электромагнитной обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет

Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NRE-9803GMG-UTA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с механизмом внешнего нитепритягивателя нити петлителя, с электромагнитной обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2

Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NRE-9803GMG-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) с механизмом внешнего нитепритягивателя нити петлителя, с электромагнитной обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GCL 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GCL 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GCL-UTA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GCL-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GCL-UTE 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GCL-UTE 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GD 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GD 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GD-UTA 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GD-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GD-UTE 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GD-UTE 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GEK/MK1-3-01 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы обрезки	Верхний механизм и дозированной подачи и правый нож для
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	5000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GEK/МК1-3-01 7/32"(5,6ММ)



ОПИСАНИЕ

Трехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Дополнительные механизмы обрезки	Верхний механизм и дозированной подачи и правый нож для
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	5
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	5000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GF 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой для выполнения окантовки бейкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская под окантователь
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GF 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой для выполнения окантовки бейкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская под окантователь
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GMG 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская под окантователь
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GMG 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTA 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8803GMG-UTE 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL NW-8804GD (6,0MM)



ОПИСАНИЕ

Четырехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой (имитация локка) для шитья встык, без подрезки краев сшиваемого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Трикотаж

Автоматический подъем лапки	Да	
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер	
Наличие автоматики	Есть	
Тип привода	Встроенный	
Голосовое сопровождение	Нет	
Платформа	Плоская	
Число игл / ниток	3/5	
Длина стежка	3.2	
Тип смазки	Автоматическая	
Отсос обрезки	Нет	
Подъем лапки	6	
Позиционер иглы	Да	
Скорость шитья	6000	
Тип иглы	UYx128	
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет	

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL PX301-2S



ОПИСАНИЕ

Одноигльная машины двойного цепного стежка для выполнения декоративной строчки типа 2-х укольный «зиг-заг».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	1/2
Длина стежка	1.7
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет

Подъем лапки	8 мм
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	3000
Тип иглы	UOx163
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL PX302-4W



ОПИСАНИЕ

Одноигольная машины двойного цепного стежка для выполнения декоративной строчки типа 2-х укольный «зиг-заг».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/4
Длина стежка	0.9
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	8 мм
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	3500
Тип иглы	UOx163
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL PX302-5W



ОПИСАНИЕ

Двухигольная машины двойного цепного стежка для выполнения 5-ти укольной декоративной строчки..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	2/4
Длина стежка	0.9
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	8 мм
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	3500
Тип иглы	UOx163
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL RX-9701J



ОПИСАНИЕ

Одноигольная машина двойного цепного стежка с цилиндрической платформой (диаметр 280 мм) для подгибки низа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Различные виды материала
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Рукавная (цилиндрическая)
Число игл / ниток	1/2
Длина стежка	4.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	10
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	3000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL WX-8802F-33 (4.6MM)



ОПИСАНИЕ

Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина

Преимущества:

Платформа рукавного типа

Применение:

Для окантовки среза бейкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	4.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной

Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская под окантователь
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	6000
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Нет
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL WX-8803-1S 7/32"(5.6X4MM)



ОПИСАНИЕ

Четырехугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой для выполнения «ракушечного шва» и окантовки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Нет
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Нет
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер
Наличие автоматики	Нет
Тип привода	Внешний
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская под окантователь
Число игл / ниток	4/7
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет

Подъем лапки	6	
Позиционер иглы		Нет
Скорость шитья	4500	
Тип иглы	UYx128	
Устройство против "Птичьего гнезда"		Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL WX-8803D-UF-UTC-E 1/4"(6.4MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой, с верхним продвижением ткани, с электрической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения продвижение ткани	Нижний дифференциальный транспортер и верхнее
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6000
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL WX-8803D-UF-UTC- E 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой, с верхним продвижением ткани, с электрической обрезкой нити и подъемом лапки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения продвижение ткани	Нижний дифференциальный транспортер и верхнее
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрези	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL WX-8803D-WD 7/32"(5.6MM)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой с широкой рейкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	5.6
Автоматическая закрепка	Нет
Тип стежка	Цепной
Автоматическая обрезка нити	Да
Тип материала	Трикотаж
Автоматический подъем лапки	Да
Тип продвижения продвижение ткани	Нижний дифференциальный транспортер и верхнее
Наличие автоматики	Есть
Тип привода	Встроенный
Голосовое сопровождение	Нет
Платформа	Плоская
Число игл / ниток	3/5
Длина стежка	3.2
Тип смазки	Автоматическая
Отсос обрезки	Нет
Подъем лапки	6
Позиционер иглы	Да
Скорость шитья	6000
Тип иглы	UYx128
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет

ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА KANSAI SPECIAL WX-8842-1 (2,4X6,4ММ)



ОПИСАНИЕ

Треугольная высокоскоростная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом с плоской платформой, для обработки подзора кармана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расстояние между игл	6.4	
Автоматическая закрепка	Нет	
Тип стежка	Цепной	
Автоматическая обрезка нити	Нет	
Тип материала	Различные виды материала	
Автоматический подъем лапки	Нет	
Тип продвижения	Нижний дифференциальный транспортер	
Наличие автоматики	Нет	
Тип привода	Внешний	
Голосовое сопровождение	Нет	
Платформа	Плоская	
Число игл / ниток	3/7	
Длина стежка	3.6	
Тип смазки	Автоматическая	
Отсос обрезки	Нет	
Подъем лапки	4,5 мм	
Позиционер иглы	Нет	
Скорость шитья	5000	
Тип иглы	UYx128	
Устройство против "Птичьего гнезда"	Нет	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kansai.nt-rt.ru/> || ksa@nt-rt.ru